

Merkblatt zur Reinigung und Pflege von elastischen Belägen

GENERELLER HINWEIS ZUR REINIGUNG/PFLEGE VON DOPPELBODEN

- Alle Doppelbodenplatten sind nässeempfindlich!
- Vor dem Reinigen grobe Verschmutzungen entfernen und Staub mit Industriesauger entfernen
- Werden Doppelbodenplatten mit größeren Wassermengen benetzt, müssen diese sofort und restlos wieder aufgenommen werden!
- Doppelbodenplatten dürfen niemals nass, sondern nur feucht gereinigt werden!

1. UNTERHALTSREINIGUNG ELASTISCHER BELÄGE

Zur Unterhaltsreinigung gehört die tägliche Pflege mit Feuchtwischgeräten.

Folgende Methoden haben sich der Praxis bewährt:

- Zuerst ist durch Kehren der grobe Schmutz zu entfernen.
- Mit gut ausgewrungenem Mob und Wischpflegemittel feucht wischen.
- Wischen mit nebelfeuchtem Gaze- oder Einwegtuch.
- In periodischen Abständen mit einem Kompakt-Automaten behandeln

Vorteile des Kompakt-Automaten sind, dass man sehr gute Reinigungsergebnisse erzielt und zugleich keine schädigende Wirkung durch die kriechende Feuchtigkeit in den Fugen der Doppelbodenelemente.

2. GRUNDREINIGUNG ELASTISCHER BELÄGE

Bei einer regelmäßigen und gewissenhaft durchgeführten Unterhaltsreinigung, ist eine Grundreinigung nur selten notwendig. Sie ist jedoch erforderlich, wenn die Bodenbeläge sehr stark verschmutzt sind und wenn die Unterhaltsreinigung kein zufrieden stellendes Ergebnis mehr bringt. Die Grundreinigung gliedert sich in folgende Arbeitsschritte:

1. Grobe Verschmutzungen mit einem Staubsauger oder durch Kehren entfernen.
2. Einsprühen mit einem Grundreiniger. Es ist jedoch darauf zu achten, dass die Flüssigkeit so bemessen ist, dass keine Feuchtigkeit in die Fugen der Doppelbodenelemente eindringen kann.
3. Anschließend erfolgt ein Scheuern mit einer Einscheibenmaschine, unter Verwendung eines des Verschmutzungsgrades entsprechenden Pads. Bei kleineren Flächen kann man auch mittels eines Schrubbers die gleichen Ergebnisse erzielen.
4. Abschließend ist ein Nachwischen mit klarem Wasser und gut ausgewrungenem Mob erforderlich. Nach dem Trocknen kann mittels einer Bürste nachpoliert werden.

ACHTUNG

1. Bei Feuchtwischgeräten ist darauf zu achten, dass die Grundreinigungsflüssigkeit so bemessen ist, dass ein Durchlaufen derselben im Fugenbereich nicht möglich ist.
2. Um die elektrophysikalischen Eigenschaften des Bodenbelages nicht durch die Reinigungsmaßnahmen zu verändern, dürfen keine Wachs- und Dispersionsbeschichtungen aufgetragen werden
3. Im Bereich von Lüftungs- und Installationsplatten muss bei der Feuchtreinigung besonders vorsichtig vorgegangen werden.
4. Bei Verwendung in Krankenhaus, Untersuchungsraum oder Labors beachten Sie bitte, dass aus Systemgründen die Stoßfugen zueinander niemals 100%ig dicht sein können. Es entsteht ein Bereich der sehr schwer desinfizierbar ist. Zudem können bei falscher Auswahl der Desinfektions- und Reinigungsmittel Schädigungen im Plattengefüge auftreten.

Diese Angaben beruhen auf die in der Praxis erworbenen Erfahrungen und sollen als Richtlinie dienen. Eine Verantwortung hieraus können wir nicht übernehmen. Die SWI Installationsboden GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Reinigung entstehen.